

## Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм

**LE 12-3 100 WET, PRCD**

Но. д. Заказа 378.461



### Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм

- + Мотор мощностью 1150 Вт
- + Электроника на базе микропроцессора: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения
- + Высокий крутящий момент для максимальной производительности съема и оптимального качества поверхности
- + Магнитное поле с порошковым и лаковым покрытием для продления срока службы за счет обеспечения дополнительной защиты от износа и абразивной пыли
- + Рукоятка на кожухе для оптимального удержания и точного управления машиной
- + Ручка-скоба: надежное удержание инструмента даже в вертикальном рабочем положении
- + Новое устройство подвода и регулирования подачи воды расположено под корпусом, что упрощает управление и делает возможным точное дозирование. Имеется свободная зона для захвата непосредственно над тарельчатым шлифовальным кругом
- + Специальный шланг длиной 2 м: не требует дополнительного крепления. Повышает подвижность, уменьшает вес, снижает опасность повреждения крепежными хомутами
- + Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром 1/2 дюйма
- + Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель
- + Блокировка шпинделя
- + Эта машина доступна также в исполнении на 110 В

#### Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	115 мм
Частота вращения на холостом ходу	1200-3700 /мин
Потребляемая мощность	1150 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Крепление инструмента	M 14
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой	2 м
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	350 x 110 x 140 мм
Вес	2,4 кг

#### Стандартная комплектация

1 ручка-скоба	368.709
1 кабельный держатель на "липучке"	364.169