

PWE 11-100 (602050000) Машина для мокрого шлифования Картон

№ для заказа 602050000

EAN (Европейский номер товара) 4007430201713



Альтернативное изображение



- Полировальная машина для влажной обработки гранита, мрамора и ценных сортов камня
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Регулируемая подача поды извне для точного дозирования
- Колпак на корпусе для защиты от брызг
- Регулируемая рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при полировании
- В сетевом кабеле интегрирован защитный выключатель PRCD
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные**Характеристики**

| | |
|---|------------------|
| Для опорных тарелок макс. до | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Отдаваемая мощность | 620 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 1700 - 6100 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 5400 /мин |
| Крутящий момент | 2.6 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 2.2 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Полировка | 3.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 86 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 97 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Скоба
Передний защитный колпак
Защитный выключатель PRCD
(Поставка без опорного диска и полировального круга)